



### POPIS VÝROBKU

Otočná koliesková stolička **ELKE**, určená predovšetkým pre použitie v kancelárskom prostredí. Pohodlné a dynamické sedenie zaručujú kvalitné molitanové výplne čalúneného sedadla a výškovo nastaviteľného operadla. Centrálnu os tvorí plynový piest usadený v päťramennom kríži s kolieskami, umožňujúcimi výškové nastavenie sedadla a horizontálne otáčanie stoličky okolo zvislej osi. Stolička disponuje kvalitnou piastrovou mechanikou.

Základný variant neobsahuje: kryt piestu.




### ZOSTAVENIE STOLIČKY\*

- 1) nasadenie 5 kusov koliesok na päťramenný kríž
- 2) nasadenie piestu do kríža
- 3) namontovanie operadla k sedáku
- 4) nasadenie sedáku s operadlom na piest

Nákres stoličky má ilustračný charakter.


### NASTAVENIE MECHANIKY PIASTER \*



- 1) nastavenie výšky sedadla: pritiahnutie páčky smerom k sedáku

\* u ovládacích prvkov používajte vždy primeranú silu

### MOŽNOSTI NASTAVENIA STOLIČKY



- ➔ výškovo nastaviteľné operadlo: uvoľnenie aretačnej skrutky, vytiahnutie / zasunutie operadla, utiahnutie aretačnej skrutky
- ➔ - rozsah 5 cm (1) nastavenie výšky sedu: rozsah 11 cm (2)

Nákres stoličky má ilustračný charakter.

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K VÝROBKOM

### VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRI POUŽÍVANÍ A BEZPEČNOSŤ

Naše výrobky sú určené pre max. 8-hodinové denné sedenie, pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek iné užívanie, ako sedenie, je nežiadúce a nebezpečné (napr. sedenie na operadle alebo podrúčkach, stúpanie na stoličku, a pod.). Pretože môže dôjsť k poškodeniu daného výrobku alebo k úrazu. Výrobky sú určené výhradne pre vnútorné použitie, pokiaľ nie je uvedené inak. Stoličku používajte len na rovnej a pevnej podlahe. Pri sedení používajte celú sedaciu časť sedadla.

Naše výrobky nie sú náročné na údržbu, odporúčame však pravidelnú kontrolu skrutkových spojov primeraným dotiahnutím, a to min. 2 × ročne. Pri uvoľnení spoja, ktorý nemožno bežným spôsobom dotiahnuť, kontaktujte svojho predajcu, ktorý zaistí odborný servis.

Hoci boli stoličky testované na stabilitu (podľa normy STN EU 1335-2: 2000 čl.4.3), odporúča výrobca sadať na stoličku v zaistenom stave náklonu operadla v základnej zvislej polohe. V opačnom prípade hrozí prevrhnutie dozadu! Je zakázané meniť akékoľvek časti stoličky, najmä spodný pätramenný kríž a piest, tak aby nedošlo k zmene dimenzie stability.

Dbajte na to, aby jednotlivé časti stoličiek nenarážali do nábytku, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

V prípade, že je stolička poškodená alebo má poškodené časti, nesmie sa používať, mohlo by dôjsť k ujme na zdraví či majetku.

### VÝBER KOLIESOK

Plastové kolieska sú určené pre mäkké podlahové krytiny (napr. koberec). Pogumované kolieska sú určené pre tvrdé podlahy (napr. plávajúce podlahy, lino, betón, dlažba). Pogumované kolieska je možné použiť aj pre mäkké podlahové krytiny. Pre zvýšenie bezpečnosť užívateľov odporúča výrobca používať brzdové kolieska zabráňujúce v nezaťaženom stave samovoľnému posuvu stoličky.

### PLYNOVÝ Piest

Nesmie byť za žiadnych okolností otváraný (rozoberaný) či akýmkoľvek spôsobom prispôbovaný. Plynový piest je pod stálym tlakom a mohlo by dôjsť k smrteľnému úrazu! Plynový piest nie je možné opraviť a v prípade nefunkčnosti musí byť vymenený za nový. Plynový piest nesmie byť umiestnený blízko zdrojov žiaru.

### OŠETROVANIE A ČISTENIE

Čistenie čalúnených častí vykonávajte len jemnou kefou, ktorá odstráni usadlý prach z povrchu poťahového materiálu. Kefovanie vykonávajte primeranou silou, aby nedošlo k porušeniu vlákna danej textilie. Na odstránenie prášneho znečistenia odporúčame vysávať poťahové látky bežným vysávačom pri použití správneho nástavca pre čalúnené poťahy. Pri väčšom znečistení čalúnenia používajte penotvorný proces, ktorý zabráňuje púšťaniu farieb a zrážaniu tkaniny. Pri akomkoľvek penotvornom čistení používajte čo najmenšie množstvo samotnej vody, aby nevznikli na poťahu mokré škrvny, ktorých ohraničené plochy by boli vidieť aj po vyschnutí, čím by sa poťah nenávratne zničil. Pri mokrom procese musí byť vždy čistená celá plocha daného poťahu, napr. celé sedadlo alebo celé operadlo. Pred začatím penotvorného procesu je nutné zbaviť tkaniny čo najväčšieho množstva prachu. Pri poliatí sa snažte tekutinu z čalúnenia čo najrýchlejšie odstrániť odsatím za pomocou svojho materiálu a až potom použijete tzv. penotvorný proces, a to opäť po celej ploche sedadla alebo operadla.

Kožené, koženkové, drevené a plastové povrchy ošetrujte mäkkou handričkou s chemickým prípravkom, ktorý je vhodný pre tieto materiály. Čistenie vykonávajte rovnomerne a po celej ploche.

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Na akékoľvek povrchy našich výrobkov NESMÚ byť k čisteniu použité žiadne organické rozpúšťadlá, riedidlá, technický benzín, agresívne chemické čističe a pod., Inak by došlo k nenávratnému poškodeniu.